

# iNNEKT CABLE

## Best for CCTV



### 3C-2V POWER CABLE



Model / รุ่น	3C-2V POWER CABLE
คุณสมบัติ	3C-2V+Power Cable สำหรับใช้ภายในอาคาร
ตัวนำ (แกนกลาง)	ทองแดงขนาด 0.5 มม.
ฉนวนหุ้มแกน	PE ขนาดความหนา 2.95 มม.
ชีลด์	ทองแดงถัก 95% ขนาด 0.12 มม. จำนวน 112 เส้น
เปลือกหุ้ม	PVC สีขาวเกรดA 5.0±0.1 มม.
ผนังเปลือกหุ้ม	PVC 0.8 มม.
สายพาวเวอร์	ทองแดงขนาด 0.20 มม. 16 เส้น
ความต้านทาน Nominal Impedance	75±2Ohm
ความเร็วในการนำสัญญาณ Nominal Velocity of Propagation	50nF/km
ความสามารถในการประจุไฟฟ้า Nominal Capacitance	85%
ความยาวสาย	100 ม.

	Frequency (MHz)	Max. (dB/100m)
Attenuation ( 68 °F / 20 °C )	5	2.18
	55	4.51
	200	8.32
	550	14.08
	800	17.13
	1000	18.96

### BNC for 3C-2V POWER CABLE



#### ZKC3T

แบบหมุนเกลียว สำหรับสาย 3C-2V



#### ZKDPU01

เทอร์มินอล สำหรับ DC Plug



#### ZKDJK01

เทอร์มินอล สำหรับ DC Jack



บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี จำกัด โทร. 02-513-4330 แฟกซ์. 02-513-4426  
เลขที่ 444 ชั้น 4 อาคารอิมเปียไทยพลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

[www.zynekcctv.com](http://www.zynekcctv.com)

10310